

Series	Year
VN	1998-03

**PREMIUM CABIN AIR FILTER
INSTALLATION GUIDE**

Particulate Filter Replacement for Volvo 8089705

Filter Location: Under hood passenger side

Tools Required: None

Procedure:

1. Open hood
2. Grasp wire latch located on filter housing access door and push to the right to release access door
3. Pull access door straight out to remove from filter housing
4. Remove used filter by pulling it straight out of the housing (A)
5. Install new Extreme Clean HD™ cabin air filter by sliding it into housing slot, making certain air flow arrow is pointing towards engine
6. Replace access door into housing slot and re-secure wire latch
7. Close hood



**FILTRO PREMIUM PARA CABINA
GUÍA DE INSTALACIÓN**

Repuesto para filtro de partículas para Volvo 8089705

Ubicación del filtro: Debajo del capó, del lado del pasajero

Herramientas necesarias: Ninguna

Procedimiento:

1. Abra el capó
2. Tome el pestillo de cable que se encuentra en la puerta de acceso del alojamiento del filtro y presione hacia la derecha para liberar la puerta de acceso
3. Jale la puerta de acceso derecho hacia el exterior para retirarla del alojamiento del filtro
4. Retire el filtro usado jalando el mismo directamente hacia el exterior de la puerta de acceso (A)
5. Instale un filtro de aire nuevo Extreme Clean HD™ para la cabina deslizando el mismo en la ranura del alojamiento, asegurándose de que la flecha del flujo de aire esté apuntando hacia el motor
6. Vuelva a colocar la puerta de acceso en la ranura del alojamiento y vuelva a asegurar con el pestillo de cable
7. Cierre el capó

Guía de aplicaciones:

Serie	Año
VN	1998-03

**PRIME PURIFICATEUR D'AIR
GUIDE D'INSTALLATION**

Filtre particulaire de remplacement pour Volvo 8089705

Location du filtre : Sous le capot du moteur du côté du passager

Outils requis : Aucun

Procédure :

1. Déverrouiller et soulever le capot du moteur
2. Saisir le verrou en fil métallique situé sur la porte d'accès du boîtier du filtre et le pousser vers la droite pour libérer la porte d'accès
3. Tirer la porte d'accès pour la retirer complètement du boîtier du filtre
4. Retirez le filtre usagé en le tirant directement hors du boîtier (A)
5. Installer le nouveau filtre à air d'habitacle Extreme Clean HD™ en le faisant glisser dans la fente du boîtier, en vous assurant que la flèche du flux d'air pointe vers le moteur
6. Replacer la porte d'accès dans la fente du boîtier et la sécuriser bien en place avec le verrou en fil métallique
7. Rabaisser et verrouiller le capot du moteur

Guide des applications :

Série	Année
VN	1998-03

